

Parametri stufa a pellet Mikro'				Rev.03
				01/04/14
PAR.	Descrizione / Description	um	motor. 1,5 RPM	Note
PA01	Tempo pulizia iniziale	secondi	10	
	Nettoyage initial			
	Tiempo limpieza inicial			
PA02	Tempo preriscaldo	secondi	90	
	Temps préchauffage			
	Tiempo precalentamiento			
PA03	Tempo precarico	secondi	75	
	Temps précharge			
	Tiempo precarga			
PA04	Tempo attesa	secondi	150	
	Temps d'attente			
	Tiempo de espera			
PA05	Tempo massimo di accensione	secondi	1300	
	Temps maximum pour allumage			
	Tiempo máximo para encendido			
PA06	Tempo stabilizzazione fiamma	secondi	300	
	Temps stabilisation flamme			
	Tiempo éstabilizacion llama			
PA07	Tempo spegnimento	secondi	120	
	Temps d'arrêt			
	Tiempo de apagado			
PA08	Tempo pulizia finale	secondi	10	
	Temps nettoyage final			
	Tiempo limpieza final			
PA09	T ON coclea in fase di accensione	ms	2750	
	T ON vis en phase d'allumage			
	TON tornillo sin fin en encendido			
PA10	T ON coclea in fase stabilizzata	ms	2750	
	T ON vis en phase stabilisée			
	TON tornillo sin fin en fase éstabilizacion			
PA11	T ON coclea in fase di lavoro potenza minima	ms	1500	
	T ON vis en phase travail puisssace minimum			
	TON tornillo sin fin en fase de trabajo potencia minima			
PA12	T ON coclea in fase di lavoro potenza massima	ms	4900	
	T ON vis en phase travail puisssace maximum			
	TON tornillo sin fin en fase de trabajo potencia máxima			
PA13	Velocità aspirazione fumi pulizia iniziale	g/m	2500	
	Vitesse extracteur fumées nettoyage final			
	Velocidad extactor de humos limpieza inicial			
PA14	Velocità aspirazione fumi in fase di preriscaldo	g/m	1750	
	Vitesse extracteur fumées en phase de préchauffage			
	Velocidad extactor de humos limpieza inicial			
PA15	Velocità aspirazione fumi in fase precarico	g/m	1750	
	Vitesse extracteur fumées en phase de précharge			
	Velocidad extactor de humos precarga			
PA16	Velocità aspirazione fumi in fase attesa	g/m	1750	
	Vitesse extracteur fumées en phase d'attente			
	Velocidad extactor de humos espera			
PA17	Velocità aspirazione fumi in fase accensione	g/m	1750	
	Vitesse extracteur fumées en phase d'allumage			
	Velocidad extactor de humos encendido			

Parametri stufa a pellet Mikro'				Rev.03
				01/04/14
PAR.	Descrizione / Description	um	motor. 1,5 RPM	Note
PA18	Velocità aspirazione fumi in fase stabilizza	g/m	1900	
	Vitesse extracteur fumées en phase de stabilisation			
	Velocidad extactor de humos estabilizacion			
PA19	Velocità aspirazione fumi in fase lavoro potenza min.	g/m	1500	
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance minimum			
	Velocidad extactor de humos potencia minima			
PA20	Velocità aspirazione fumi in fase lavoro potenza max.	g/m	2350	
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance maximum			
	Velocidad extactor de humos potencia màxima			
PA21	Velocità aspirazione fumi in fase spegne	g/m	1700	
	Vitesse extracteur fumées en phase éteint			
	Velocidad extactor de humos apagando			
PA22	Velocità aspirazione fumi in fase pulizia finale	g/m	2500	
	Vitesse extracteur fumées en phase nettoyage final			
	Velocidad extactor de humos limpieza final			
PA23	Velocità scambiatore in fase lavoro potenza min	%	50	
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance minimum			
	Velocidad extactor de humos potencia minima			
PA24	Velocità scambiatore in fase lavoro potenza max	%	100	
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance maximum			
	Velocidad extactor de humos potencia màxima			
PA25	Temperatura minima per stufa in lavoro	°C	40	
	Température minimum poêle en travail			
	Temperatura minima por estufa en trabajo			
PA26	Temperatura minima per considerare la stufa spenta	°C	50	
	Température minimum pour considérer le poêle éteint			
	Temperaturea minima de trabajo			
PA27	Soglia di riferimento modulazione fumi	°C	220	
	Seuil de référence pour modulation fumées			
	Tempretatura limite de humos para modulacion			
PA28	Soglia temperatura dei fumi per accendere lo scambiatore	°C	60	
	Seuil température fumées pour activer l'échangeur			
	Temperatura humos para arranque ventilador aire			
PA29	Durata pulizia braciere	secondi	15	
	Durée nettoyage creuset			
	Duraciòn limpieza crisol			
PA30	Intervallo tra due pulizie braciere	minuti	90	
	Intervalle entre deux nettoyages creuset			
	Intervalos entre dos limpieza crisol			
PA31	Depressimetro in pressione	-	1	
	Détecteur de dépression en pression			
	Sensor de depresión en presión (inversión)			
PA32	Temperatura di accensione	°C	40	
	Témperature d'allumage			
	Temperatura encendido			