

Parametri stufa a pellet Mikro' J					Rev.03
					01/04/14
PAR.	Descrizione / Description	um	motor. 2RPM	motor. 1,5 RPM	Note
PA01	Tempo pulizia iniziale	secondi	10		
	Nettoyage initial				
PA02	Tempo preriscaldo	secondi	90		
	Temps préchauffage				
PA03	Tempo precarico	secondi	60	75	
	Temps précharge				
PA04	Tempo attesa	secondi	150		
	Temps d'attente				
PA05	Tempo massimo di accensione	secondi	1100		
	Temps maximum pour allumage				
PA06	Tempo stabilizzazione fiamma	secondi	300		
	Temps stabilisation flamme				
PA07	Tempo spegnimento	secondi	120		
	Temps d'arrêt				
PA08	Tempo pulizia finale	secondi	10		
	Temps nettoyage final				
PA09	T ON coclea in fase di accensione	ms	2200	2750	
	T ON vis en phase d'allumage				
PA10	T ON coclea in fase stabilizzata	ms	2200	2750	
	T ON vis en phase stabilisée				
PA11	T ON coclea in fase di lavoro potenza minima	ms	1400	1750	
	T ON vis en phase travail puisssace minimum				
PA12	T ON coclea in fase di lavoro potenza massima	ms	2900	3625	
	T ON vis en phase travail puisssace maximum				
PA13	Velocità aspirazione fumi pulizia iniziale	g/m	2500		
	Vitesse extracteur fumées nettoyage final				
PA14	Velocità aspirazione fumi in fase di preriscaldo	g/m	1300		
	Vitesse extracteur fumées en phase de préchauffage				
PA15	Velocità aspirazione fumi in fase precarico	g/m	1300		
	Vitesse extracteur fumées en phase de précharge				
PA16	Velocità aspirazione fumi in fase attesa	g/m	1500		
	Vitesse extracteur fumées en phase d'attente				
PA17	Velocità aspirazione fumi in fase accensione	g/m	1600		
	Vitesse extracteur fumées en phase d'allumage				

Parametri stufa a pellet Mikro' J					Rev.03
					01/04/14
PAR.	Descrizione / Description	um	motor. 2RPM		Note
PA18	Velocità aspirazione fumi in fase stabilizza	g/m	1750		
	Vitesse extracteur fumées en phase de stabilisation				
PA19	Velocità aspirazione fumi in fase lavoro potenza min.	g/m	1200		
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance minimum				
PA20	Velocità aspirazione fumi in fase lavoro potenza max.	g/m	1600		
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance maximum				
PA21	Velocità aspirazione fumi in fase spegne	g/m	1700		
	Vitesse extracteur fumées en phase éteint				
PA22	Velocità aspirazione fumi in fase pulizia finale	g/m	2500		
	Vitesse extracteur fumées en phase nettoyage final				
PA23	Velocità scambiatore in fase lavoro potenza min	%	50		
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance minimum				
PA24	Velocità scambiatore in fase lavoro potenza max	%	100		
	Vitesse extracteur fumées en phase travail puissance maximum				
PA25	Temperatura minima per stufa in lavoro	°C	40		
	Température minimum poêle en travail				
PA26	Temperatura minima per considerare la stufa spenta	°C	50		
	Température minimum pour considérer le poêle éteint				
PA27	Soglia di riferimento modulazione fumi	°C	200		
	Seuil de référence pour modulation fumées				
PA28	Soglia temperatura dei fumi per accendere lo scambiatore	°C	50		
	Seuil température fumées pour activer l'échangeur				
PA29	Durata pulizia braci	secondi	15		
	Durée nettoyage creuset				
PA30	Intervallo tra due pulizie braci	minuti	90		
	Intervalle entre deux nettoyages creuset				
PA31	Depressimetro in pressione	-	1		
	Détecteur de dépression en pression				
PA32	Temperatura di accensione	°C	40		
	Témperature d'allumage				